



Hidra Srl - 11 marzo 2011



**Umidità · Salnitro · Efflorescenze
Distacchi · Rigonfiamenti**



RASANTE



HEGEA®
**Sistema di risanamento
a basso spessore**

*Hidra Srl - Pubblicazioni Linea Casa
Per ulteriori informazioni integrare il presente materiale con depliant Hegea, schede tecniche
o consultare sito web www.hidra.sm*

Su intonaci a base cemento, è sufficiente rimuovere materiali degradati, tinteggiature e rasanti mediante abrasione. Applicazione a rasatura in spessori contenuti senza necessità di demolire. Di facile posa e ottima lavorabilità occupa appena pochi millimetri di spessore.



Di facile posa!
Applicazione a rasatura, ciclo completo sviluppa 5-7 mm
Mantenimento delle vecchie quote!
Non occorre effettuare grossi spessori, ciclo di rasanti

HEGEA FINITURE



0.8



0.6



0.3



HEGEA FONDO 2.0



Non occorre demolire!
E' sufficiente rimuovere parti degradate, malta fine e tinteggiature.

HEGED®

Sistema di risanamento a basso spessore

RASANTI:

Hegea sviluppa millimetri non centimetri, cicli non invasivi che sviluppano 5-7 mm e non 2-3 cm

ABRASIONE:

Su intonaci coesi, non vi è demolizione, solo abrasione

PRATICITÀ:

Applicazione ove la demolizione è un problema - CLS intonaci cementizi in buone condizioni

FACILITA' di POSA:

Doppia rasatura armata Hegea Fondo 2.0 + Hegea Finitura a scelta